Schema Operativo

ATTENZIONE

Il trattamento deve sempre essere effettuato su superficie pulita. Scegli la pulizia adatta alla tua superficie.

Trattamento antiusura ad effetto lucido per resina, pvc, laminati e linoleum

Per proteggere e lucidare le superfici sintetiche si consiglia il trattamento con DIAMANTE che conferisce protezione antiusura sacrificale e facilita la pulizia e la manutenzione.

Si contraddistingue per la facilità di applicazione, l'elevata durezza e brillantezza.

Ecco come effettuare il trattamento.

Difficoltà

Bassa

Durata

Mediamente:

1h per 50-70 mq

Accessori da utilizzare

- Panno morbido o vello spandicera

Quanto prodotto ti serve

mq

Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

Prodotti da utilizzare

DIAMANTE

Come procedere

1. Agitare prima dell'uso
2. Versare sulla superficie da trattare una piccola quantità di prodotto e stendere uniformemente in strato sottile con vello spandicera o panno morbido.
3. Applicare in 1-2 mani evitando la formazione di eccessi
4. Attendere la completa asciugatura tra una mano e l'altra

Avvertenze

Schema Operativo

Consigli utili

- Per la pulizia frequente delle superfici trattate con DIAMANTE utilizzare CB90 diluito al 2-3% in acqua
- Per la manutenzione periodica eseguire un lavaggio sgrassante con DETERJET diluito 1:5 – 1:10 con acqua (eseguire preventivamente un test di compatibilità con il materiale) per rimuovere la parte superficiale degradata di prodotto, e risciacquare con acqua pulita. A superficie asciutta procedere ad una nuova applicazione di DIAMANTE