

Manutenzione rigenerante per cemento esterno trattato

La manutenzione di superfici in cemento trattate, si effettua con un lavaggio sgrassante preliminare e la riapplicazione di IDROBLOCK, per rinnovare un trattamento idrorepellente di profondità, oppure PRO CEM per rigenerare la protezione antimacchia.

Seguendo questo ciclo di manutenzione, la superficie resterà pulita e protetta più a lungo.

Ecco come procedere.

Difficoltà



Bassa

Durata

Mediamente:

1h per 20 mq

Accessori da utilizzare

- Spazzolone
- Tamponi abrasivi
- Panni in microfibra o spugne o stracci o mop
- Secchio con acqua pulita
- Pennello o vello spandicera

Quanto prodotto ti serve

mq

Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

Prodotti da utilizzare



DETERJET IDROBLOCK



PRO CEM

Come procedere

1. Pulire la superficie con DETERJET diluito al 10-20%.
2. A superficie pulita e asciutta o uniformemente umida, stendere una mano ben tirata di IDROBLOCK o di PRO CEM
3. Lasciare asciugare



Avvertenze

Consigli utili

- Per la pulizia ordinaria si consiglia l'uso di CB90 diluito in acqua
- Effettuare questa procedura ogni 1-2 anni a seconda della zona e dell'usura o calpestio al quale è soggetta la superficie.

