

## Manutenzione rigenerante per legno oliato/cerato

La manutenzione rinnovante di superfici lignee oliate, cerate o trattate con prodotti come IDROTOP o IDROLINFO si effettua con un lavaggio preliminare e la successiva applicazione di IDROBELLO.

Questa manutenzione è l'ideale per ripristinare i danni provocati dall'usura e conservare quindi nel tempo le proprietà del trattamento e la bellezza del materiale.

Ecco come procedere.

### Difficoltà



### Durata

Mediamente:

1h per 30 mq

### Accessori da utilizzare

- Spazzolone
- Tamponi abrasivi
- Panni in microfibra o spugne o stracci o mop
- Secchio con acqua pulita
- Pennello o vello spandicera

### Quanto prodotto ti serve

mq

### Risultato

**Attenzione:** la resa dei prodotti è indicativa.  
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

### Prodotti da utilizzare



### IDRONETTO IDROBELLO

### Come procedere

1. Agitare prima dell'uso.
2. Pulire la superficie con IDRONETTO diluito al 5-10% in acqua
3. Applicare IDROBELLO puro uniformemente e in strato sottile sulla superficie, con panno morbido o vello spandicera
4. Non necessita di lucidatura, ma per aumentare il grado di brillantezza, frizionare la superficie con lucidatrice o monospazzola dopo asciugatura

### Avvertenze

- Non calpestare la superficie durante l'asciugatura
- Se è stata utilizzata una finitura a solvente come LINFOLUCE, la manutenzione dovrà essere eseguita con LINFOBELLO seguendo le indicazioni riportate in scheda tecnica.



## Consigli utili

- Per la pulizia frequente e ordinaria utilizzare IDRONETTO al 2-3 % in acqua
- Effettuare questa procedura 1-2 volte all'anno su superfici normalmente trafficate

