Schema Operativo

Manutenzione rigenerante per resina, pvc, laminati e linoleum trattati a finitura lucida

La manutenzione di superfici già trattate con finiture ad effetto lucido, si effettua con un lavaggio sgrassante preliminare e la successiva applicazione di DIAMANTE.

Si può effettuare questa procedura ogni 1-2 anni a seconda della zona e dell'usura o calpestio al quale è soggetta la superficie.

Seguendo questo corretto ciclo di manutenzione, la superficie resterà pulita e protetta più a lungo.

Difficoltà

Bassa

Durata

Mediamente:

1h per 30 mq

Accessori da utilizzare

- Spazzolone
- Tamponi abrasivi
- Panni in microfibra o spugne o stracci o mop
- Secchio con acqua pulita
- Pennello o vello spandicera

Quanto prodotto ti serve

mq

Risultato

Attenzione: la resa dei prodotti è indicativa.
Effettuare test preliminari per ottenere risultati precisi.

Prodotti da utilizzare

DETERJET DIAMANTE

Come procedere

1. Diluire DETERJET al 5-10% in acqua
2. Spandere sulla superficie e frizionare con tampone abrasivo, o monospazzola munita di disco abrasivo adeguato
3. Asportare il residuo e risciacquare con acqua
4. A superficie pulita e asciutta procedere con DIAMANTE
5. Agitare prima dell'uso e applicare una mano ben tirata del prodotto puro
6. Lasciare asciugare

Avvertenze

Consigli utili

Schema Operativo

- Per la pulizia frequente e ordinaria utilizzare CB90 al 2-3 % in acqua